



## Spécifications techniques

### B&S Pompe Péristaltique DIGI V, DIGI 7, DIGI 40 et DIGI 100

Numéro d'article	B&S DIGI V 2502041	B&S DIGI 7 2502011	B&S DIGI 40 2502031	B&S DIGI 100 2502051
Vitesse réglable	1 – 7 rpm	1 – 7 rpm	5- 51 rpm	8-180 rpm
Capacité 2,4 mm tuyau (ml/h)	35 – 330	35 – 330	180 – 2.200	500 – 6.400
Capacité 3,2 mm tuyau (ml/h)	60 – 510	60 – 510	300 – 3.600	810 – 10.000
Capacité 4,8 mm tuyau ( ml/h)	120 –1000	120 –1000	700 – 7.000	1.500 – 22.000
Pression pompe min. 2 bar	●	●	●	●
Notifications d'alarme en cas de surcharge moteur	●	●	●	●
Affichage heures de fonctionnement	●	●	●	●
Indication déplacement tuyau après 3 mois	●	●	●	●
Commande externe	○	●	●	●
Contact libre de tension 0-10 à 150 pulsations /minute	○	●	●	●
Contact libre de tension Longueur pulsation	○	●	●	●
Dosage batch après chaque pulsation quantité fixe	○	●	●	●
Minuteur interne on/off, temps on/off ( 1-300 sec. réglable)	●	●	●	●
Analogue 0-20 mA	○	●	●	●
Analogue 0 - 1 à 10 V réglable	○	●	●	●
Tête supplémentaire 313X à placer	●	●	●	○
Indication LED	●	●	●	●
Connexion commande externe avec prise à 4 voies	○	●	●	●
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance absorbée	18VA	18VA	18VA	18VA
Boîtier plastique ( Polystyrène)	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensions L x B x H	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm
Poids	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

● **Oui**  
○ **Non**